

日本ゼオン 川崎工場

川崎工場について

【主な製品・機能】

合成ゴム、合成ラテックス

1959 年設立。川崎工場は、日本国内で初めて合成ゴムの量産を行った工場です。耐熱性・耐油性が高く、自動車のエンジン周りの部品に使用される合成ゴムを製造しています。合成ラテックスは、ゴム手袋、化粧用パフや不織布などに使われる、比較的付加価値の高い製品を少量多品種製造しています。



川崎工場全景

【環境安全方針】

当工場は、京浜コンビナートに立地した高圧ガス、危険物、"毒劇物を取り扱う石油化学工場であることを踏まえて、環境安全方針を以下に定める。

1. 全就業者の参加の下、安定で安全な操業に努め、地域社会の皆さまに安心していただける工場であり続けます。
2. 職場のあらゆる危険源の特定を行い、その除去・低減により、環境保安事故・労働災害の発生ゼロを目指します。
3. 全ての業務に係わる環境負荷の継続的な改善を図り、環境汚染の予防に努めます。
4. 環境安全関連の法規制・協定および自ら定めた規定類を遵守し、環境安全レベルの維持向上に努めます。
5. 首都圏における巨大地震・津波も想定した被害の未然防止や拡大防止を行います。
6. 全就業者の心身の健康保持増進を図り、活気ある職場づくりに取り組みます。
7. 環境、保安および労働安全衛生に係わる目標を定めて活動を展開し、各マネジメントシステムの継続的改善を図ります。

事業所の方針（工場長より）

当工場は、地域の一員としての役割を果たしていきます。恒例となっている当地区の幹線道路である「殿町夜光線」の定期一斉清掃への参加を継続します。また、従業員手作りの催し物を企画して近隣の企業、町内会の方々をお招きし、当工場ならではのおもてなしで楽しんでいただければと思います。これからも、安心していただける工場であり続けるべく、地域社会との共生をめざしていきます。



川崎工場長 川中 孝文

安全への取り組み

【方針】

安全確保を最優先に、全就業者の参加のもとで事故・災害の撲滅を目指しています。また、2016 年度より、安全活動の全社統一化を進め、安全活動のスパイラルアップを図っています。

【具体的な取り組み】

1. 事件事例教育や安全体感教育等の安全教育
2. ヒヤリハット等の各種安全活動

環境負荷削減の取り組み

【方針】

有害化学物質排出および廃棄物の削減と省エネルギーを推進し、コンビナート企業間の連携により資源の有効活用に努めます。

【環境マネジメントシステム適用範囲】

- ① 組織の単位：日本ゼオン株式会社川崎工場の室課
機能：合成ゴム、合成ラテックス、電子材料製品の製造
物理的境界：神奈川県川崎市川崎区夜光 1-2-1 および 1-2-2 日本ゼオン株式会社川崎工場全エリア
- ② 組織の活動：原材料購入から製造、包装、保管、出荷にいたる業務、および総合開発センターからの排水を含むユーティリティの運転
製品およびサービス：合成ゴム、合成ラテックス、電子材料製品、客先への情報提供、客先および近隣地域でのクレーム発生時の対応
- ③ 管理し影響を及ぼす：本社部門（設計、開発含む）、協力会社（製品の物流、産業廃棄物の処理等）、取引先（原材料の供給会社の権限および能力

【具体的な取り組み】

1. 温暖化防止

- ・最新鋭ガスエンジン方式を採用したコジェネレーションシステムによる省資源・省エネルギーの実現。
- ・余剰電力の安定的な外部供給。
- ・蒸気と廃熱の有効活用プロセスの開発による継続的な環境負荷削減。

2. 有害化学物質排出量削減

- ・ブタジエンとアクリロニトリルの回収設備の導入。
- ・製造設備開口部からのアクリロニトリルの蒸発を防止するための設備改善。
- ・アクリロニトリル排出量が 1 トン以下となる技術の検討。

3. 廃棄物削減

- ・分別と再資源化（リサイクルと熱回収）による廃棄物削減。
- ・廃棄物の発生そのものを抑制する活動の積極的推進。

4. 水質への負荷削減

- ・廃水に流入する窒素化合物の低減。
- ・負荷の変動に安定的に対処できる技術の改善。

5. 環境関連データ（「0」は 0.5 未満、「0.0」は 0.05 未満を示す）

川崎工場		2013 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度
有害物質	ブタジエン使用量（トン）	20,372	23,534	21,758	23,040	21,940
	ブタジエン排出量（トン）	2.4	2.59	2.0	1.9	2.1
	アクリロニトリル使用量（トン）	9,653	11,405	10,746	11,007	10,780
	アクリロニトリル排出量（トン）	11	11	5	4	3
PRTR 法対象物質	使用量（トン）	40,203	45,847	43,954	43,954	44,012
	排出量（トン）	26.1	27.9	21.4	19.0	17.5

産業廃棄物	減容前発生量 (トン)	48,039	52,900	44,380	56,330	42,734
	減容後発生量 (トン)	4,024	4,401	3,412	4,704	3,293
	埋立処分量 (トン)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
大気排出	CO ₂ 排出量 (トン)	20,917	25,778	23,443	21,409	23,610
	SO _x 排出量 (トン)	0.2	0.1	0.3	0.1	0.0
	NO _x 排出量 (トン)	7	5.7	5.6	5.9	7.7
	ばいじん排出量 (トン)	1	0.6	0.5	0.5	0.6
水資源 (工業用水+地下水+上水道) 使用量 (千 m ³)		3,092	3,657	3,241	3,244	3,143
排水	総排水量 (千 m ³)	2,031	2,185	2,265	2,030	2,029
	COD 排出量 (トン)	45	44	35	42	56
	全リン排出量 (トン)	0.3	0.2	0.23	0.24	0.2
	全窒素排出量 (トン)	93	114.5	89	72	103
エネルギー	使用量 (原油換算、kL)	14,406	14,700	13,355	12,857	10,957
	原単位指数 (90 年度を 100 とした比率)	75%	84%	65%	77%	66%
換算生産量 (トン)		73,834	85,441	80,229	82,271	79,883

社員とともに

【方針】

従業員個々の職務遂行に必要な能力の伸長を図り、従業員相互に協力する精神を培い、「自ら考え行動できる自立した人材の育成」を計画的かつ継続的に実施する。

【具体的な取り組み】

- ・水島工場「ものづくり研修所」での入社 1～3 年目社員への教育
- ・社内集合教育
- ・職場教育訓練 (OJT 等)
- ・外部派遣教育 (Off・JT)
- ・自己啓発援助

地域との共生

【具体的な取り組み】

1. ボランティア活動を通じた地域への貢献

- ・地域企業、川崎市との合同による、幹線道路「殿町夜光線」の定期一斉清掃 (年 2 回)
- ・工場独自の活動として、通勤経路 (小島新田駅～工場) の道路一斉清掃 (年 3 回)
- ・川崎工場納涼祭の開催 (近隣町内会や近隣企業の方々を招待)



一斉清掃

2. 地域との交流

- ・「事業報告および工場見学会」の開催（年 1 回）

隣接する 4 町内会の皆さまとの対話、操業状況やトピックスを紹介しています。

- ・日本化学工業協会レスポンシブル・ケア委員会の川崎地区会員企業 8 社と、近隣自治会役員との地域対話会の開催



近隣自治会との対話

3. 工場見学

工場の生産活動や取り組みを紹介する工場見学を行っています。

- ・地域の住民・団体及び学校等からの見学（7 件 合計 84 名）。



工場見学（学童保育所）